

Remorque de transport d'ensilage

Pour réussir votre transport d'ensilage



HTW

BERGMANN

...les spécialistes

Technologie de conduite optimale

Une technologie au bénéfice de l'entrepreneur



Le point de pivot de la suspension, de type Boggie avec ressorts paraboliques, est situé sous le centre des roues et des essieux. Cela optimise le confort de conduite sous charge, même dans les sols lourds. L'agrégat de suspension demande moins de puissance et les roues franchissent aisément les obstacles.



Un essieu suiveur à blocage hydraulique assure une excellente maniabilité de la remorque et protège par la même occasion le sol, l'herbe et les pneus.



Système de suspension hydraulique. Le poids est réparti de manière égale sur les quatre roues. La course maximale des vérins (jusqu'à 300 mm) assure un débattement exceptionnel, surtout en terrain accidenté.

L'utilisation des véhicules de transport modernes permet de décider le succès de la récolte. Un maillon important du convoi est le choix réfléchi de la remorque de transport d'ensilage. Les remorques de transport d'ensilage BERGMANN ont été développées pour toutes les entreprises agricoles où la priorité est mise sur le rendement, l'efficacité et la vitesse.



La remorque doit être capable de fonctionner pour le transport d'herbe, maïs, copeaux de bois ou compost. La remorque de transport d'ensilage BERGMANN est robuste, stable et a un faible besoin de puissance.



Entraînement sécurisé

Notre objectif: Haute performance et fiabilité

BERGMANN a toujours eu pour devise de n'utiliser que les meilleurs standards de qualité, de sécurité, de fiabilité et de longévité, même lors d'usages continus et intensifs.



Le fond mouvant est entraîné mécaniquement des deux côtés (lors d'un équipement avec 2 moulins doseurs – version S). Si la remorque n'est pas équipée de moulins doseurs, alors le fond mouvant est entraîné hydrauliquement des deux côtés (ou mécaniquement sur demande).



En option, tous les modèles de remorques de transport d'ensilage peuvent être équipées d'une couverture à commande hydraulique.



Le fond mouvant est composé de quatre chaînes robustes de 14 x 50 mm de type marine en acier (charge de rupture totale de 100 tonnes, 4 x 25 t) et de lattes massives boulonnées. Pour une fonctionnalité et une durabilité maximale, même lors de conditions extrêmes.



La caisse est conique pour garantir un déchargement facile et rapide de la marchandise. La remorque est vidée entièrement en moins d'une minute.



Un volet, de 600 mm, rabattable hydrauliquement facilite le détournage des parcelles sans interruption.

BERGMANN

...les spécialistes

Données techniques

Dimensions et poids	HTW 35 / 35 S	HTW 40 / 40 S	HTW 45 / 45 S	HTW 45 / 45 S	HTW 65 / 65 S	En option:
Châssis	Tandem Boggie	Tandem Boggie	Tandem hydraulique	Tridem hydraulique	Tridem hydraulique	Roues
Dimensions de la caisse mm (L x B x H), conique	6.460 x 2.400 x 2.200	7.460 x 2.400 x 2.200	8.460 x 2.400 x 2.200	8.460 x 2.400 x 2.200	9.860 x 2.400 x 2.200	600/55-22.5
Dimensions du véhicule:						700/50-22.5
Longueur mm	7.980	8.980	10.050	10.050	11.510	600/55-26.5
Largeur mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	700/50-26.5
Hauteur mm	3.860	3.860	4.000	4.000	4.000	600/55 R 26.5
Volume de chargement (DIN) m ³	34	39	44	44	51,3	710/50 R 26.5
Volume de chargement avec rehaus 200 mm m ³	35,9	41,7	47,5	47,5	55,5	750/45 R 26.5
Poids total en charge (attelage haut) kg	20.000	20.000 / 22.000	-	-	-	BPW®-Châssis Boggie
Poids total en charge (attelage bas) kg	22.000	22.000 / 24.000	24.000	34.000	34.000	ALB
Entraxe essieux mm	1.600	1.600 / 1.900	1.810	1.810	1.810	Attelage bas
Voie mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	Attelage à boule
						Crochet de remorquage
						Verrouillages Twist-Lock
						Essieu suiveur forcé
						Porte latérale
						Rehaus
						Affichage mécanique d'ouverture de la porte
						Couverture de toit



Epandeur de fumier – Epandeur universel – Autochargeuse à herbe – Remorque de transport d'ensilage – Transbordeur à grain – Système de châssis interchangeable Vario – Machines spéciales

BERGMANN

...les spécialistes

Ludwig Bergmann GmbH • Maschinenfabrik

Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany

Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88

www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de