RRW 400/500

Przyczepa przeładowcza do buraków

Dane techniczne

			RRW 400	RRW 500
Wymiary i masy			Tandem	Tridem
Długość *		mm	9.550	11.950
Szerokość *		mm	3.000	
Wysokość *		mm	3.900	
Pojemność		m^3	39	50,7
Długość nadwozia		mm	7.800	10.200
Szerokość nadwozia		mm	2.800	
Wysokość nadwozia	z lewej strony	mm	2.100	
	z prawej strony	mm	1.200 + 255 (Gumowa uszczelka)	
Wysokość ładowania	z lewej strony	mm	3.900	
	z prawej strony	mm	3.000 + 255 (Gumowa uszczelka)	
Wysokość przeładunku maks.		mm	4.200	4.200
Szerokość taśmy przeładunkowej		mm	2.000	2.000
Wydajność przeładunkowa		t/h	2.100	2.100
Czas przeładunku		s	45	60
Masa własna*		kg	10.900	13.600
Dopuszczalna masa całkowita **		kg	24.000 / 36.000	34.000 / 52.000

* zależnie od wyposażenia ** droga/pole

Opcjonalnie :

Koła:
- 710/50 R 26.5
- 750/45 R 26.5
- 800/45 R 26.5
- 710/50 R 30.5
- 800/45 R 30.5

- Oś podnoszona
- Elektryczno-hydrauliczny układ kierowania kół
- Psi chód
- Centralne smarowanie
- Terminal dodatkowy
- Układ regulujący ciśnienie w oponach
- Systemy kamer
- Halogen roboczy LED
- Hydrauliczny system wagowy

- 2.100 t/h wydajność przeładowcza
- 45 s / 60 s czas rozładunku
- 39 i 50 m^3 pojemności
- 400 bar hydraulika pokładowa
- Taśma przeładowcza potrójnie składana
- Szerokość taśmy 2 m
- Podwozie hydrauliczne

Zastrzega się możliwość zmiany wymiarów, ciężarów oraz danych technicznych. Przedstawione ilustracje oraz podane wymiary i ciężary mogą odbiegać od wykonania seryjnego i są niezobowiązujące.

P0L 01/2018 HDW.VERDEN

Rozrzutniki obornika - Uniwersalne-Rozrzutniki - Przyczepy Objętościowe - Przyczepy Przeładowcze - Vario-Systemy Wymienne - Maszyny Specjalne

BERGMANN ...die Spezialisten

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 2008-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de

BERGMANN ...die Spezialisten

Najwyższa efektywność...

- Ogromne wydajności przeładowcze oraz bunkier 50 m³ ułatwiają optymalne obciążenie stale pracującego kombajnu do buraków
- Bezstopniowe dopasowanie ilości przeładowczej za pomocą hydrauliki pokładowej
- Wysoka elastyczność w miejscu wyładunku za pomocą potrójnie składanej taśmy przeładunkowej
- Perfekcyjne sterowanie funkcji maszyny za pomocą sterowania elektronicznego i dodatkowego terminala dla lewej strony kabiny ciągnika
- Opcjonalnie „psi chód“ w celu maksymalnej ochrony podłoża

... poprzez profesjonalną technikę

- Wysoka ochrona buraków za pomocą specjalnie uformowanych listw zabieraka podłogi transportowej oraz za pomocą zabieraka PU na taśmie przeładunkowej
- Czyszczenie za pomocą gumowanego walca przekazującego oraz łańcuchowej taśmy przeładunkowej
- Stalowa wanna i nadwozie dla maksymalnej stabilności
- Opcjonalnie urządzenie do regulacji ciśnienia w oponach w celu optymalizacji powierzchni kontaktu

BERGMANN
...die Spezialisten