

Silohaagis

Edukaks saagikoristuseks põllul



HTW

BERGMANN

...the specialists

Robustse ehitusega, tugev alusvanker

Loodud suuremahulisteks töödeks



Parabool vedrustusega silla ehitus võimaldab mugavalt sõita ka keerulistes oludes ja suurte koormustega. Alusvankri konstruktsioon võimaldab head haagise järeljooksu ja ka takistuste kergelt ületamist.



Hüdrauliliselt lukustatav sild tagab optimaalse sõiduki manöövervusvõime ning on säästlik muru ja rehvide jaoks.



300 mm hüdraulilise vedrustuse käik silub edukalt ebatasasused ja garanteerib suure stabiilsuse erinavetel maastikutel sõitmisel.

Moodsate transpordivahendite kasutamine on eduka saagi oluliseks osaks. Selles ahelas on üks oluline seade õige sööda transpordi haagis. BERGMANN haagised on mõeldud kõigile põllumajandustöödele, mis vajavad kiiret ja majanduslikku efektiivsust.



BERGMANN silohaagis on tuntud oma kvaliteedi poolest, tänu tugavle ja robustsele konstruktsioonile ja heale sõidustabiilsusele.



Vastupidav jõuülekanne

Meie eesmärk: Kõrge toolikkus ja usaldusvääsus

Meie kasutatud detailid on kõrgeima kvaliteediga, mis garanteerivad turvalisuse ja vastupidavuse isegi pideva koormuse all.



Mahalaadimine toimub nelja põhjaketiga konveieri abil. Põhjakettide tõmbetugevus kokku on 100 tonni.



Kõigile siloveo haagistele on võimalik tellida hüdrauliliselt töötavat tagaluuki.



Nelja suure tugevusega 14 x 50 mm terasketi, mille tõmbetugevus on 4 x 25 t = 100 t, külge on kinnitatud põrandaskraaperi plaadid.



Haagis on kitseneva kujuga, see aitab kiiremini silo maha laadida. Haagise tühjenemiskiirus on umbes 1 minut.



Esiseina ülaosa (600 mm) on allavolditav madalama ja takistustevaba laadimise tarvis.

BERGMANN

...the specialists

Tehniline informatsioon

Mõõdud ja kaalud		HTW 35 / 35 S	HTW 40 / 40 S	HTW 45 / 45 S	HTW 50 / 50 S	HTW 65 / 65 S
Alusvanker		Tandemsild mehaanilise vedrustusega	Tandem mehaanilise vedrustusega	Tandemsild hüdraulilise vedrustusega	Tandemsild hüdraulilise vedrustusega	Tandemsild hüdraulilise vedrustusega
Raami mõõdud (L x P x K)	mm	6.460 x 2.400 x 2.200	7.460 x 2.400 x 2.200	8.460 x 2.400 x 2.200	8.460 x 2.400 x 2.200	9.860 x 2.400 x 2.200
masina mõõdud:						
Pikkus	mm	7.980	8.980	10.050	10.150	11.510
Laius	mm	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Kõrgus	mm	3.860	3.860	4.000	4.000	4.000
Mahutavus (DIN)	m ³	34	39	44	44	51,3
Mahutavus koos külgeinte kõrgendustega	m ³	35,9	41,7	47,5	47,5	55,5
Maksimaalne kaal (kõrge veotisel)	kg	20.000	20.000 / 22.000	-	-	-
Maksimaalne kaal (madal veotisel)	kg	22.000	22.000 / 24.000	24.000	34.000	34.000
Tühimass*	kg	6.620 / 6.820	7.240 / 7.440	8.420 / 8.620	9.900 / 10.100	10.700 / 10.900
Telje laius	mm	1.600	1.600 / 1.900	1.810	1.810	1.810
Teljevahe	mm	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Traktori võimsus	KW PS	74 - 184 100 - 250	96 - 221 130 - 300	118 - 257 160 - 350	132 - 294 180 - 400	154 - 294 210 - 400

* Sõltuvalt varustusest

Lisavarustus:

Rehvid

600/55-22.5

700/50-22.5

600/55-26.5

700/50-26.5

600/55 R 26.5

710/50 R 26.5

750/45 R 26.5

710/50 R 30.5

800/45 R 30.5

Keerav sild

Koormustundlik pidurisüsteem

Madal veotisel

Kuulühendus

Haakekonks ühendus

Pööratavad lukustid

Sunnitud keeramine

Haagise luuk

Külgeina kõrgendused

Mehaaniline tagaluugi indikaator

Koormakate



Sõnnikulaoturid - Universaalsed laoturid - Silohaagised - Teraviljatranspordi haagised - Vario süsteemid - Spetsiaalmasinad

BERGMANN

...the specialists

Ludwig Bergmann International Sales GmbH

Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany

Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88

www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de



Member of

BERGMANN

GROUP