RRW 400/500

Transbordeur-nettoyeur de betteraves

- Rendement de transbordement 2.100 t/h
- Durée de déchargement 45 s / 60 s
- Volumes 39 et 50 m³
- Hydraulique embarqué 400 bar
- Bande de transbordement à pliage triple
- Largeur de bande 2 m
- Châssis hydraulique

BERGMANN

...les spécialistes

Caractéristiques techniques

			RRW 400	RRW 500
Dimensions et poids			Tandem	Tridem
Longueur *		mm	9.550	11.950
Largeur *		mm	3.000	
Hauteur *		mm	3.900	
Capacité		m³	39	50,7
Longueur carrosserie		mm	7.800	10.200
Largeur carrosserie		mm	2.800	
Hauteur carrosserie	gauche	mm	2.100	
	droite	mm	1.200 + 255 (lèvre en caoutchouc)	
Hauteur de chargement	gauche	mm	3.900	
	droite	mm	3.000 + 255 (lèvre en caoutchouc)	
Hauteur de transbordement	max.	mm	4.200	4.200
Largeur bande de transfert		mm	2.000	2.000
Vitesse de transbordement		t/h	2.100	2.100
Durée de transbordement		s	45	60
Poids à vide*		kg	10.900	13.600
Poids total autorisé*		kg	24.000 / 36.000	34.000 / 52.000

* en fonction de l'équipement ** route / champ

Options:

Roues:
- 710/50 R 26.5
- 750/45 R 26.5
- 800/45 R 26.5
- 710/50 R 30.5
- 800/45 R 30.5

- Essieu élévateur
- Guidage forcé électro-hydraulique
- Direction marche en crabe
- Système de graissage central
- Terminal additionnel
- Système de régulation de pression des pneus
- Systèmes de caméra
- Projecteurs LED
- Système de pesée hydraulique

Épandeur de fumier – Épandeur universel – Remorque de transport d'ensillage – Ensileuse – Systèmes interchangeables Vario – Machines spéciales

BERGMANN

...les spécialistes

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 2008-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de

Sous réserve de modifications de poids, mesures et données techniques.Toutes les images, mesures et poids ne sont pas nécessairement ceux des versions de série, et ne sont pas contractuels.

Französisch 01/2018 Hausser WERBUNG Verden

Puissance maximale...

- Les énormes rendements de transbordement et le trémie de 39 m³ / 50 m³ de capacité facilitent la décharge optimale des arracheuses de betteraves fonctionnant en permanence
- Ajustement progressif du volume de transbordement par régulation de l'hydraulique embarquée
- Flexibilité maximum sur le lieu de déchargement grâce à une bande de transbordement à pliage triple
- Commande parfaite des fonctions de la machine par API électronique et terminal additionnel pour le côté gauche de la cabine du tracteur
- Direction marche en crabe en option pour une meilleure préservation du sol

...par une technique vraiment professionnelle

- Préservation optimale des betteraves grâce à des lattes d'entraînement du fond de forme spéciale et des tocs d'entraînement en PU sur la bande de transbordement
- Nettoyage par cylindre de transfert en caoutchouc et bande de transbordement à chaînes
- Cuve et carrosserie entièrement en acier pour assurer une stabilité maximale
- Système de régulation de la pression des pneus en option pour optimiser la surface d'appui

BERGMANN

...les spécialistes