


Table d'épandage V Spread

Unique | Parfaite qualité d'épandage | Largeurs de travail jusqu'à 36 m








La nouvelle **table d'épandage V Spread** de **BERGMANN**

La combinaison efficace des disques d'épandage disposés en V et l'augmentation du diamètre garantissent une distribution encore plus uniforme du produit d'épandage sur les disques d'épandage et donc une parfaite répartition dans le champ.

En fonction du produit d'épandage, des largeurs de travail (distance entre les voies de jalonnage) de jusqu'à 36 m sont ainsi possibles et assurent une répartition transversale optimale.











Avantages:

- Largeur de travail plus élevée grâce aux disques d'épandage disposés en V transversalement au sens de la marche
- ▶ Moins de passages par surface grâce à une largeur de travail plus élevée et donc réduction du compactage des sols
- ▶ Utilisation de voies de jalonnage possible au-delà de 24 m
- Débit plus élevé par rapport aux dispositifs d'épandage standard
- ▶ Moins d'usure grâce à la réduction du nombre de passages



V Spread est

actuellement disponible pour les épandeurs universels de BERGMANN

- ► TSW 5210 S
- ► TSW 5210 W
- ► TSW 6240 S
- ► TSW 6240 W
- ► TSW 7340 S



Notre gamme de produits offre pour chaque exploitation et chaque utilisation le modèle adéquat.

- **Epandeurs de fumier**
- Epandeurs universels
- Autochargeuses
- Remorques de transport d'ensilage
- Châssis modulaires
- Transbordeurs de céréales
- ► Transbordeurs de betteraves
- Caisse d'épandage pour automoteurs



Ludwig Bergmann International Sales GmbH

Hauptstraße 64-66 49424 Goldenstedt/Germany Tel.: +49 (0) 44 44-20 08-0 Fax: +49 (0) 44 44-20 08 88 info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de



